



SAYAÇLAR

- ½" - 2" arasında uygun
- 2,5 – 25 ton/saat arası daimi debiye uygun
- 1/10/100/1000 litrelik pulse sinyali verebilir



SOĞUK SU SAYAÇLARI

MODEL	ÖLÇÜ	REKOR ÖLÇÜSÜ
DS-TRP DN 15	DN 15	1/2"
DS-TRP DN 20	DN 20	3/4"
DS-TRP DN 25	DN 25	1"
DS-TRP DN 32	DN 32	1 1/4"
DS-TRP DN 40	DN 40	1 1/2"
DS-TRP DN 50	DN 50	2"

SINGLE JET CD 20	DN 20	3/4"
SINGLE JET CD 25	DN 25	1"

PULSE REEDER	STANDART	
--------------	----------	--

POMPALAR

Solenoid çalışan dozaj pompası , orta seviye ihtiyaçlar için mükemmel bir çözümdür.

Duvara monte, arkadan aydınlatmalı **LCD ekran** ve mikroişlemci teknolojisi ile donatılmıştır . Tüm sıvı temaslı bölgeler **PVDF'dir**. Şifre korumalıdır.



Pompa Tipi	: Digital
Kontrol Tipi	: 4-20 mA & pulse & ppm & batch & mg/lt & sabit
Debi	: 1-17 lt/saat
Basınç	: 1-20 bar
Pompa Kafası	: PVDF
Çekvalf Gövdesi	: PVDF
Çekvalf Topları	: Seramik
Diyafram	: PTFE
Enerji Besleme	: 230 VAC / 50 HZ
Boyutları / Ağırlık	: 107x126x201mm / 2,2 kg
Viskozite	: 100 cps (azami)
Ürün Özellikleri	

Led ekran, 4-20 mA oransal mod, pulse divider mod (1/10 & 10%/100 & 100/1000), pulse multiplier mod (1/10), ppm mod, batch mod, mg/lt mod, on-off mod, stand by girişi, akış sensör girişi, alarm çıkışı, emiş filtresi, basma ejektörü, emme-basma-tahliye hortumları, yedek sigorta, enerji kablosu, montaj vidaları ile birlikte